

PARROT UNIKA



Parrot UNIKA

Nach ihrer Installation stellt die Schnittstelle UNIKA von Parrot eine direkte Verbindung zwischen den Steuerelementen am Lenkrad Ihres Wagens und jedem beliebigen Parrot-Freisprechsystem der Produktserie MKi oder RKi her. Damit rücken sämtliche Funktionen Ihres Parrot-Freisprechsystems in direkte Reichweite und sind in jeder Situation für Sie zugänglich.

Intelligent – Sie ist mit allen Arten von Lenkradsteuerungen kompatibel.

Universell – UNIKA ist mit nahezu allen marktgängigen Kfz-Modellen kompatibel.*

Einfach – Die Installation ist einfach und schnell.

Integriert – Die Lösung UNIKA von Parrot ist im Innenraum Ihres Fahrzeugs nicht zu sehen.

Bedienung Ihres Parrot-Freisprechsystems

Die Hände bleiben sicher auf dem Lenkrad! Führen Sie Telefongespräche und steuern Sie die Wiedergabe Ihrer Musik ganz problemlos und jederzeit nach Wunsch. Ungeachtet der jeweiligen Konfiguration Ihrer Lenkradsteuerung bietet Ihnen die Lösung UNIKA von Parrot uneingeschränkten Zugriff auf alle Funktionen des Freisprechsystems über bestimmte Tastenkombinationen. So können Sie z. B. durch einfaches Drücken der Taste "Volume +" einen eingehenden Anruf annehmen.

Ultraschnelle Installation

Das Universalkabel der Lösung UNIKA von Parrot lässt sich im Handumdrehen sowohl mit Ihrem Parrot-Freisprechsystem als auch mit dem elektrischen System Ihres Wagens verbinden. Eine Leuchtanzeige verweist beim Anschluss auf die ordnungsgemäße Installation der UNIKA-Schnittstelle.

Umfassende Kompatibilität

Die Schnittstelle UNIKA von Parrot unterstützt alle Kfz-Kommunikationsprotokolle über den CAN-Bus bzw. einen Übertragungsbus mit ohmschem Widerstand des Typs R-Ladder. Die Parrot UNIKA kann jederzeit einfach aktualisiert werden. Konkrete Informationen zur Aktualisierung sowie die Kfz-Kompatibilitätsliste finden Sie in der Rubrik "Kundenkontakt" auf der Website www.parrot.com.

* Überprüfen Sie die Kompatibilität Ihres Fahrzeugs auf der Website www.parrot.com



Technische und kommerzielle Daten

Parrot UNIKA
Schnittstellensystem für Lenkradsteuerungen für die Produktreihe Parrot MKi und RKi

Technische Daten
Betriebsspannung: 12 V
Zulässige Höchstspannung: 16 V
Nennleistungsaufnahme: 60 mA
Max. Leistungsaufnahme: 100 mA
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb: < 2 mA

Gehäuse
Länge: 67,80 mm
Breite: 67,80 mm
Höhe: 28 mm
Gewicht des Schnittstellengehäuses: 45 g
Gesamtgewicht mit Zubehör: 140 g

Inhalt des Lieferpakets
1 Steuereinheit Parrot UNIKA
1 Universalkabel
1 Installationsanleitung

Dokumentation
Bedienungsanleitungen und Benutzerhandbücher sind auf folgender Website verfügbar:
www.parrot.com